





KIT DE FIXATION POUR ROBINETTERIE MURALE

SERTI fix

p.52

SERTI
gliss

POUR PER

p.53

SERTI
press

POUR PER

p.54

alpex-duo® XS

POUR MULTICOUCHE

p.54

PLAQUE EXTÉRIEURE

p.55

LES AVANTAGES DU SERTIFIX

KIT DE FIXATION
SERTIFIX

Kit de fixation Sertifix avec raccordement **SERTIgliss**



COMPOSITION

- Plaque Sertifix entraxe 150 mm, 55 mm ou mono.
- Raccord laiton filetage intérieur F 1/2" ou M 3/8.
- Bagues **Sertigliss**.
- Bagues de blocage bleues ou rouges.
- Adaptateur M 1/2" - M 3/4".
- 2 bouchons de protection.

AVANTAGES

- Kit complet prêt à poser, simple et fiable.
- Assemblage rapide en 1 clic.
- Fixation robuste.

SYSTÈME EXCLUSIF BREVETÉ

INSTALLATION DÉMONTABLE !

Les raccords restent visitables après la pose.

RACCORDEMENT PER À GLISSEMENT

	Ø tube PER	Surconditionnement	Code	Prix H.T. (la pièce)
	SPÉCIAL PLAQUE 18 à 26 mm Entraxe 150 mm			
	F1/2" - 13 x 16	16	PLACL216	57,66
	Entraxe 150 mm pour plaque de 13 mm			
	F1/2" - 10 x 12	16	PLAC212	50,27
	F1/2" - 13 x 16	16	PLAC216	50,27
	Entraxe 55 mm pour plaque de 13 mm			
	F1/2" - 10 x 12	32	PLACF212	45,22
	F1/2" - 13 x 16	32	PLACF216	45,22
	M3/8" - 10 x 12	32	PLACM812*	45,22
	M3/8" - 13 x 16	32	PLACM816*	45,22
	Monotrou pour plaque de 13 mm			
	F1/2" - 10 x 12	32	PLAC212MONO	37,65
	F1/2" - 13 x 16	32	PLAC216MONO	37,65
	M3/8" - 10 x 12	32	PLACM812MONO*	37,65
	M3/8" - 13 x 16	32	PLACM816MONO*	37,65

PLAQUE DE FINITION INOX*

	Surconditionnement	Code	Prix H.T. (la pièce)
	Entraxe 150 mm Fournie avec 2 adaptateurs 3/4" - 1/2" et 2 rosaces pour SERTIFIX.		
	16	PLACINOX	35,12
	Entraxe 55 mm Fournie avec 2 adaptateurs et 2 rosaces.		
	32	PLACINOX55	32,22
	Monotrou Fournie avec 1 adaptateur et 1 rosace.		
	32	PLACINOXMONO	26,28

* Non compatible Placinox.

Kit de fixation Sertifix avec raccordement **SERTIPRESS**



SYSTÈME EXCLUSIF BREVETÉ

INSTALLATION DÉMONTABLE !

Les raccords restent visitables après la pose.

COMPOSITION

- Plaque Sertifix entraxe 150 mm, 55 mm ou mono.
- Raccord laiton filetage intérieur F 1/2" ou M 3/8.
- Bagues **Sertipress**.
- Bagues de blocage bleues ou rouges.
- Adaptateur M 1/2" - M 3/4".
- 2 bouchons de protection.

AVANTAGES

- Kit complet prêt à poser, simple et fiable.
- Assemblage rapide en 1 clic.
- Fixation robuste.

RACCORDEMENT PER À SERTIR

	Ø tube PER	Surcondi- tionnement	Code	Prix H.T. (la pièce)
	SPÉCIAL PLAQUE 18 À 26 mm Entraxe 150 mm			
	F1/2" - 13 x 16	16	PLACLR216	57,66
	Entraxe 150 mm pour plaque de 13 mm			
	F1/2" - 10 x 12	16	PLACR212	50,27
	F1/2" - 13 x 16	16	PLACR216	50,27
	Entraxe 55 mm pour plaque de 13 mm			
	F1/2" - 10 x 12	32	PLACRF212	45,22
	F1/2" - 13 x 16	32	PLACRF216	45,22
	M3/8" - 10 x 12	32	PLACRM812*	45,22
	M3/8" - 13 x 16	32	PLACRM816*	45,22
	Monotrou pour plaque de 13 mm			
	F1/2" - 10 x 12	32	PLACR212MONO	37,65
	F1/2" - 13 x 16	32	PLACR216MONO	37,65
	M3/8" - 10 x 12	32	PLACRM812MONO*	37,65
	M3/8" - 13 x 16	32	PLACRM816MONO*	37,65

PLAQUE DE FINITION INOX*

	Surcondi- tionnement	Code	Prix H.T. (la pièce)
	Entraxe 150 mm Fournie avec 2 adaptateurs 3/4" - 1/2" et 2 rosaces pour SERTIFIX.		
	16	PLACINOX	35,12
	Entraxe 55 mm Fournie avec 2 adaptateurs et 2 rosaces.		
	32	PLACINOX55	32,22
	Monotrou Fournie avec 1 adaptateur et 1 rosace.		
	32	PLACINOXMONO	26,28

* Non compatible Placinox.



Kit de fixation Sertifix **alpex-duo[®] XS** **compatible exclusivement**

avec les tubes multicouche

alpex duo[®]
et **Turatec**

i RAPPEL

Empreinte de sertissage :
F ou TH.

Seul le système Alpex duo L -
Turatec (tubes + raccords)
est garanti 10 ans.

RACCORDEMENT MULTICOUCHE

	Ø tube MULTICOUCHE	Surcondi- tionnement	Code	Prix H.T. (la pièce)
	Entraxe 150 mm pour plaque de 13 mm <i>Vendu avec adaptateur M3/4" - M1/2". 2 bouchons de protection.</i>			
	F1/2" - 16 x 2	16	PLACMCRXS216	68,70
	F1/2" - 20 x 2	16	PLACMCRXS220	68,70
	Entraxe 55 mm pour plaque de 13 mm <i>Vendu avec adaptateur M3/4" - M1/2". 2 bouchons de protection.</i>			
	F1/2" - 16 x 2	32	PLACMCRXS216	63,40
	Monotrou pour plaque de 13 mm <i>Vendu avec rosaces et 2 bouchons de protection.</i>			
	M3/8" - 16 x 2	32	PLACMCRXSM816MON*	45,22

PLAQUE DE FINITION INOX[®]

	Surcondi- tionnement	Code	Prix H.T. (la pièce)
	Entraxe 150 mm <i>Fournie avec 2 adaptateurs 3/4" - 1/2" et 2 rosaces pour SERTIFIX.</i>		
	16	PLACINOX	35,12
	Entraxe 55 mm <i>Fournie avec 2 adaptateurs et 2 rosaces.</i>		
	32	PLACINOX55	32,22

* Non compatible Placinox.

PLAQUE EXTÉRIEURE F1/2" - F1/2" - RACCORDEMENT D'ARRIVÉE D'EAU



	Ø de raccordement	Surcondi- tionnement	Code	Prix H.T. (la pièce)
	Laiton			
	F1/2" - F1/2"	120	PLACL2	16,16
	Chromé			
	F1/2" - F1/2"	120	PLACC2	18,68

CARACTÉRISTIQUES

Se monte avec :

- des raccords à sertir pour M1/2" et un robinet M1/2" (voir page 48),
 - des raccords à glissement pour M1/2" et un robinet M1/2" (voir page 44).
- Fournie avec chevilles béton. *Raccords non fournis.*

Dimensions : 62 x 62 mm,
profondeur totale 32 mm,
intérieur cloison 27,5 mm.



Les avantages du



Système de fixation de robinetterie murale

DÉMONTABLE sur plaque de plâtre

- RAPIDE à installer
- FACILE à démonter

Système démontable qui permet l'accès aux raccords, si nécessaire, sans aucun bris de carrelage.

- Visitable = ne rentre pas dans la garantie décennale.
- Fixation des raccords sans visserie.
- Existe en entraxe 150 mm, 55 mm et mono.
- Disponible en versions à glissement, à sertir pour tube PER et multicouche Turatec - Alpex Duo XS.
- Disponible pour tube PER 10 x 12, tube PER 13 x 16 et Multicouche 13 x 16 et 16 x 20.
- La gamme Sertifix : produits titulaires de la norme NF.



Utilisation	Épaisseur du plâtre	SUR PLAQUE DE PLÂTRE À CARRELER				Plaque de Finition pour parois non faïencées et Revêtements PVC	
		PER		MULTICOUCHE			
		Ø tube PER	Kit PER <i>SERTI gliss</i>	Kit PER <i>SERTI press</i>	Ø tube MULTICOUCHE		
1 Douche - Bain	18 à 26 mm	F1/2" - 13 x 16	PLACL216	PLACLR216	-	-	PLACINOX
	13 mm	F1/2" - 10 x 12	PLAC212	PLACR212	F1/2" - 16 x 2	PLACMCRXS216	
		F1/2" - 13 x 16	PLAC216	PLACR216	F1/2" - 20 x 2	PLACMCRXS220	
2 Sous évier	13 mm	F1/2" - 10 x 12	PLACF212	PLACRF212	F1/2" - 16 x 2	PLACMCRXS216	PLACINOX55
		F1/2" - 13 x 16	PLACF216	PLACRF216			
		M3/8" - 10 x 12	PLACM812	PLACRM812	-	-	Non compatible Placinox.
		M3/8" - 13 x 16	PLACM816	PLACRM816			
3 Lave-vaisselle - Machine à laver - WC	13 mm	F1/2" - 10 x 12	PLAC212MONO	PLACR212MONO	M3/8" - 16 x 2	PLACMCRXSM816MON	PLACINOXMONO
		F1/2" - 13 x 16	PLAC216MONO	PLACR216MONO			
		M3/8" - 10 x 12	PLACM812MONO	PLACRM812MONO			
		M3/8" - 13 x 16	PLACM816MONO	PLACRM816MONO			
		-	-	-			